

MOTIP Super Lubricant

Ord.-no.: 000293, 000273

Technisch informatieblad



Smeer bewegende delen van uw fiets zoals rem- en versnellingshendels en het slot met MOTIP Super Lubricant. De spray zorgt voor een goed onderhouden fiets. Super Lubricant is een smeermiddel met lage viscositeit voor de behandeling van alle niet-gelagerde, bewegende delen van de fiets, met uitzondering van kettingen. Super Lubricant is uitermate geschikt voor alle koolstof-, aluminium-, staal- en kunststofonderdelen, zowel behandeld als onbehandeld. Super Lubricant heeft een uitstekend smerend effect, voorkomt slijtage en stoot vuil af.

Kwaliteit en kenmerken

- Lage wrijvingsfactor voor minimale weerstand
- Uitstekende smerende eigenschappen
- Bevat PTFE
- Voorkomt slijtage
- Vermindert de hechting van vuil
- Bestand tegen weersinvloeden
- Waterafstotend
- Gerichte sproeistraal
- 360°-ventiel

Fysische en chemische eigenschappen

- Basis: Synthetische olie met PTFE
- Kleurnaam: geen kleur
- Geur: Karakteristiek
- Ondergronden: Derailleur, Remkabel, Versnellingskabel, Versnellingshendel, Remhendel, Slot (Fiets)
- Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
- Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
- Dampdruk: 3500/20 bar
- Dichtheid: 0,91 g/ml
- Opslagstabiliteit: 10 y
- Inhoud:
 - ◊ 200 ML
 - ◊ 400 ML

Gebruiksaanwijzing

- Lees voor gebruik zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking en handel dienovereenkomstig.
- De spuitbus moet op kamertemperatuur zijn
- Beste verwerkingstemperatuur 5 tot 30°C
- Schud de spuitbus voor gebruik
- Het oppervlak moet schoon en droog zijn. Breng supersmeermiddel aan in een dunne laag

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met customer service via +31 (0) 561 69 44 00. Customer service is bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Per Augustus 17, 2022 – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.