

MOTIP PTFE Olie

Technisch informatieblad



Herstel de soepelheid van onderdelen met MOTIP PTFE Olie en zorg ervoor dat ruitenwissers, veiligheidsgordels, deursloten, scharnieren en nog veel meer toepassingsgebieden weer moeiteloos werken. PTFE Olie is een universeel smeermiddel met uitstekende mechanische en thermische stabiliteit voor de behandeling van mechanische onderdelen van metaal en kunststof. PTFE Olie heeft een zeer lage wrijvingsfactor, een fijne structuur (deeltjesgrootte ongeveer 5 micrometer) en een uitstekende hechting. PTFE Olie is bestand tegen weersinvloeden en zwakke zuren en basen, is waterafstotend en pH-neutraal. PTFE Olie voorkomt slijtage en vastkleven. MOTIP PTFE olie is bestand tegen temperaturen van - 50°C tot + 250°C.

Ord.-no.: 090203, 290203, 000564

Kwaliteit en kenmerken

Uitstekende mechanische en thermische stabiliteit
Zeer lage wrijvingsfactor
Fijne structuur (deeltjesgrootte ongeveer 5 micrometer)
Waterafstotend
Voorkomt slijtage en kleeft niet
Uitstekende hechting
Bestand tegen weersinvloeden
Gerichte sproeistraal
Bestand tegen zwakke zuren en basen

Fysische en chemische eigenschappen

Basis: Minerale olie met PTFE
Kleurnaam: transparant wit
Geur: Karakteristiek
Ondergronden:

- Kettingen, Tandwielen, Scharnieren van deuren Industriële vacuümpompen, Geleiderails, Transportbanden, Geleiderails schuifdeuren, Hang- en sluitwerk, (Landbouw) Machines, Rubber Dichtingsprofielen
- Kettingen, Tandwielen, Scharnieren van deuren, Geleiderails, Geleiderails schuifdeuren, Hang- en sluitwerk, Pedalen

Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
Vlampunt: n.a.
Opslagstabiliteit: 10 jaren
Inhoud:

- 500 ML
- 200 ML
- 400 ml

Gebruiksaanwijzing

Lees voor gebruik zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking en handel dienovereenkomstig.
De spuitbus moet op kamertemperatuur zijn.
Beste verwerkingstemperatuur 10 tot 25°C.
Schud de spuitbus voor gebruik.
Breng de PTFE-spray aan in een dunne laag
De optimale smering wordt verkregen na verdamping van het oplosmiddel

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Per Juli 7, 2025 – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.