



Lösen von verrosteten Teilen mit dem MOTIP Kriechöl. Dieses Öl bietet gute Durchdringungseigenschaften, es enthält Graphit und MoS<sub>2</sub>, ist feuchtigkeitsabweisend und verhindert Rostbildung.

**Art.-Nr.:** 090303, 000573, 290303

### Qualität & Eigenschaften

Gute Durchdringungseigenschaften  
Enthält Graphit und MoS<sub>2</sub>  
Feuchtigkeitsabweisend  
Korrosionsschutz  
Leistungsstarker Sprühstrahl  
360°-Ventil

### Physikalische & chemische Daten

Basis: Mineralöl mit Graphit und MoS<sub>2</sub>  
Farbname: transparent  
Geruch: Lösemittel  
Surfaces: Fastenings, Tools, Screwed connections, Rails, Gear wheels, Chains, Locks, Garden tools, Fasteners (screws, bolts and nuts), Reels  
Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C  
Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C  
Flammpunkt:

- 0 °C
- n.a.

Lagerstabilität: 10 Jahre  
Inhalt:

- 500 ML
- 400 ml
- 200 ML

### Hinweise zur Benutzung

Lesen Sie vor dem Gebrauch die Anweisungen auf der Verpackung sorgfältig durch und befolgen Sie diese.  
Das Aerosol sollte auf Zimmertemperatur sein.  
Beste Verarbeitungstemperatur 10–25 °C.  
Das Aerosol vor dem Gebrauch schütteln.  
Penetrating Oil auftragen und einwirken lassen.

### Umweltgerecht

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

### Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

### Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

**Stand: 7. Juli 2025** – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.