

MOTIP De-Icer

Ord.-no.: 000796, 000797, 000736

Technisch informatieblad



Verwijder gemakkelijk rijp van ruiten, deursloten en de kofferbak van de auto met MOTIP De-Icer. De spray bevat antivries, waardoor het oppervlak niet opnieuw bevriest. MOTIP De-Icer heeft geen invloed op rubber, lak of chroom.

Kwaliteit en kenmerken

- Voorkomt opnieuw bevriezen
- Snelwerkend
- Heeft geen invloed op rubber, lak of chroom
- Bevat antivries

Fysische en chemische eigenschappen

- Basis: Alcohol
- Kleurnaam: transparant
- Geur: Karakteristiek
- Dampdruk:
 - ◊ 3500/20 bar
 - ◊ 59/20 bar
- Vlampunt: 35 °C
- Opslagstabiliteit: 10 y
- Inhoud:
 - ◊ 400 ML
 - ◊ 600 ML
 - ◊ 500 ML

Gebruiksaanwijzing

- Lees voor gebruik zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking en handel dienovereenkomstig.
- Schud de spuitbus voor gebruik.
- Gelijmatig aanbrengen, horizontaal van boven naar beneden.
- Laat inwerken tot het ijs is verdwenen.
- Om opnieuw bevriezen te voorkomen, mag het aangebrachte product alleen worden verwijderd wanneer het voertuig opgewarmd is.

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggoien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggoien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met customer service via +31 (0) 561 69 44 00. Customer service is bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Per Augustus 17, 2022 – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.